



NEW 2023年発売予定

卒 FIT&BEW/PHEV 時代に向け、
エネマンが次世代 V2H + α をプロデュース

販売代理店募集中!



enemanV2H

太陽光は昼に発電するけどクルマで通勤する自分には V2H は買えないな・・・
もうすぐ FIT 終るから蓄電池を考えてるけど住宅用蓄電池を買うのはどうも・・・
いつかは BEV/PHEV を買いたいから V2H でクルマを蓄電池代わりにしたいな～
蓄電池と V2H の性能が同時にできるのないかな？

・・・という悩みに eneman は解決します!!
次回のスマートグリッド EXPO で完成品をお見せします!!!

enemanV2H 仕様

基本性能	全需型 200V 入出力 6kW	
サイズ	W559xD343xH1015	
重量	90kg	※規格値
待機電力	15W 以下	
EV 側電圧範囲	DC150 ~ 450V	
不要輻射	VCCI class B 準拠	※電波影響を受けないこと
IP 等級	IP5X	※規格値
冷却方式	強制空冷方式	
運転時騒音	55dB	※規格値
ケーブル	4-5m	※規格値
データ表示、操作	スマートフォンアプリ	
CHAdeMO 認証 (充電・放電規格)	To Be Determined	※CHAdeMO 協議会加入済
JET (系統連系規格)	To Be Determined	※認証取得予定
保証期間	2 年	
設置環境	設置条件	屋外、標高 2000m 以下
	動作温度	-20°C ~ 40°C *日陰設置、遮熱対策等
充電モード時	方式	単相 3 線式
	定格電圧	AC200V
	定格周波数	50 or 60Hz
	出力	6kW 未満 ※契約電力、使用状況等により変化
放電モード時	方式	単相 3 線式
	定格電圧	AC200V
	定格周波数	0 or 60Hz
	AC 出力	6kW 未満 ※状況により電力低下あり。

